Mailserver Anwenderdokumentation

I. Clientkonfiguration

1. Allgemein

Benutzernamen:

Als Benutzernamen wird die Emailadresse verwendet.

Domain:

Als Domain einer e-Mailadresse bezeichnen wir den Teil der Adresse, der nachdem "@" folgt. So lautet die Domain von hans@muster-gmbh.de "mustergmbh.de" und die Domain von lisa@zweite.muster-gmbh.de "zweite.mustergmbh.de". Im Folgenden beschreiben wir mit <DOMAIN> die Domain Ihrer eigenen e-Mailadresse

Servernamen:

- POP3: pop-nwp.<DOMAIN>
- IMAP: imap-nwp.<DOMAIN>
- SMTP: smtp-nwp.<DOMAIN

Protokolle und Ports

Protokoll	Verschlüsselung	Port	
IMAP	STARTTLS	143	
IMAP	SSL/TLS	993	
POP3	STARTTLS	110	
POP3	SSL/TLS	995	
SMTP	STARTTLS	587	
SMTP	SSL/TLS	465	

2. Outlook

Kontoeinstellungen öffnen (bei älteren Versionen unter Extras, bei neueren Versionen Unter Datei Kontoeinstellungen oder Systemsteuerung / Mail...)



3. Thunderbird

Konten-Einstellungen öffnen (Extras / Konten-Einstellungen. Bei erstmaliger Installation den Dialogen folgen)

and the first state of the late of the second state of the second			
No. And American	Konto-Einstellungen		
taxia 1.1 day	Dies ist ein besonderes Konto, da keine Identitäten mit ihm verknüpft sind.		
terinues in Administra	Konten-Bezeichnung: Lokale Ordner		
	Nachrichtenspeicher		
Conception of the local division of the loca	Papierkorb beim Verlassen leeren		
Contract of Contract	Speichermethode: Eine Datei pro Ordner (mbox)		
and/initials who in	Lokaler Ordner:		
was katekaya	Ordner wählen		
tagine in 1 dates			
Wheney A. Advances			
instantini alla da la			
and a principal state of the local state of the loc			
CONTRACTOR OF STREET			
Second Second Second			
lanar Dadalkagan			
tag des du la deserv			
and the second sec			
Contraction of Section 201			
Independent of the second second			
Const Lines			
appendiation data in			
inter Existing a			
Konten-Aktionen -			
E-Mail-Konto hinzufügen		OK Abbrechen	
Chat-Konto ninzurugen			
Benutzerdaten a	usfüllen	2 Eartig" klickop	
Bestehende E-I	Mail-Adresse einrichten	Passwort	
Bestehende E-I	Mail-Adresse einrichten	Passwort @	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	Passwort %	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	Passwort @	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	Passwort Passwort Passwort Passwort	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kicken Passwort ● ● ● Passwort speichern	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kicken Passwort ● ✓ Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden.	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kicken Passwort ● <	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kicken Passwort ✓ Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. Verfügbare Konfigurationen	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kicken Passwort ✓ Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. Verfügbare Konfigurationen ● IMAP	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kickeli Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor (0) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	S "FEItig Kickell Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "FEItig Kickell Passwort ● ✓ Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. Verfügbare Konfigurationen ● IMAP Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren ● Posteingangs-Server [MAP] STARTILS	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "FEIUg KICKEII Passwort ••••••••••• Ø ✓ Passwort speichem ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. Verfügbare Konfigurationen Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren 🖾 Posteingangs-Server IMAP STARTILS imap-nwp.muster-gmbh.de	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () ()	S "Feltig Klickell Passwort •••••••••• Ø Passwort speichern Image: Speichern Verfügbare Konfigurationen Imap: Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren Posteingangs-Server Imap: Startits imap: nwp.muster-gmbh.de Postausgangs-Server Startits	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Passwort speichern 	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	3 "Feltig Klickell Passwort ● ● ● Passwort speichern ● ● Einstellungen wurden bei ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ● Einstellungen wurden bei ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ● Einstellungen wurden bei ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ● Passwort speichern ● IMAP Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren ● Posteingangs-Server [MAP] STARTTLS imap-nwp.muster-gmbh.de ● Postausgangs-Server [SMTP] STARTTLS smtp-nwp.muster-gmbh.de	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Klickell Passwort Image: Server Speichern Image: Server Server Stress Stattis Image: Server Stattis Image: Stattis Image: Server Server Stattis Image: Server Server Server Stattis	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Passwort Passwort speichern Manuell einrichten	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Klickell Passwort ● Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ IMAP Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren Posteingangs-Server IMAP STARTTLS imap-nwp.muster-gmbh.de Benutzername hans@muster-gmbh.de	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Passwort Passwort Passwort speichern Manuell einrichten Ihre Zugangsdaten werden nur	Vail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Kickell Passwort ● Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. ● IMAP Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren ● Posteingangs-Server [MAP] STARTTLS imap-nwp.muster-gmbh.de ● Benutzername hans@muster-gmbh.de	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Passwort Passwort speichern Manuell einrichten Ihre Zugangsdaten werden nur	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor	S "Feltig Kickeli Passwort ● ●	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Of Passwort speichern Manuell einrichten Ihre Zugangsdaten werden nur	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Klickell Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Passwort Passwort Passwort speichern Manuell einrichten Ihre Zugangsdaten werden nut	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Kickeli Passwort ● Passwort speichern ✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden. Verfügbare Konfigurationen ● IMAP Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren ● Posteingangs-Server [MAP] STARTILS imap-nwp.muster-gmbh.de ● Postausgangs-Server SMTP STARTILS smtp-nwp.muster-gmbh.de ● Benutzername hans@muster-gmbh.de ● POP3 Ordner und E-Mails auf dem Computer speichern	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort Commonse Passwort Commonse Passwort speichern Manuell einrichten Ihre Zugangsdaten werden nur	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Klickell Passwort Image: Passwort speichern Passwort speichern Image:	
Bestehende E-I Geben Sie zur Verwendung Thunderbird wird automatis Ihr vollständiger Name Hans Muster E-Mail-Adresse hans@muster-gmbh.de Passwort ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Mail-Adresse einrichten Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Kor () () () () () () () () () () () () ()	S "Feltig Kickeli Passwort Image: Passwort speichern	

4. iOS (iPhone iPad)

Tippen Sie auf Einstellungen...

hinzufügen -> Andere -> Mail-Account hinzufügen. Hier tragen Sie Ihre Daten ein. Anschließend klicken Sie auf "weiter".	Allgemein), den Benutzername und das Passwort sowohl beim "Server für eintreffende E-Mails" als auch beim "Server für ausgehende E-Mails" ein. Der Benutzername ist Ihre E-Mail-Adresse. Anschließend klicken Sie auf "weiter".		
	Die Daten müssen in diesem Fall alle manuell angegeben werden. Der Mailclient verwendet nicht automatisch die Zugangsdaten des Posteingangsservers.		
10:52 II 🔶 96	10:54 - 7		
Abbrechen Neuer Account Weiter	i Überprüfen ∦		
Name Hans Muster	ІМАР РОР		
E-Mail hans@muster-gmbh.de			
Passwort	Name Hans Muster		
Beschreibung Hans Muster	E-Mail hans@muster-gmbh.de		
	Beschreibung Hans Muster		
	SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS		
	Hostname imap-nwp.muster-gmbh.de		
	Benutzername hans@muster-gmbh.de		
	Passwort		
	SEDVED FÜR ALISGEHENDE E-MAILS		
	Hostname smtp-nwp.muster-gmbh.de		
	Benutzername hans@muster-gmbh.de		
Nun gibt es eine abschließende Prüfung. Wenn dieser Test erfolgreich verläuft ist die Konteneinrichtung abgeschlossen.			

II. Roundcube Webmail Client

1. Allgemein

Alternativ zu einem lokal eingerichteten Email Client, bieten wir auch die Möglichkeit, einen Email-Client in einem Webbrowser Ihrer Wahl zu verwenden.

Diesen finden Sie unter der Adresse https://webmail.netzwerkplan.de



Melden Sie sich hier mit Ihrer e-Mailadresse und dem Passwort an.

III. Admintool

1. Allgemein

Sie können Ihre e-Mailadresse(n) über unser Admintool verwalten. Dort können Sie zum Beispiel Nachrichten-Filter (z.B. Black- und Whitelists), Weiterleitungen, Kalender, Kontakte, Ihr Passwort, und Automatische-Antworten verwalten. Sie können auf Quarantäne-Mails zugreifen und als Domain-Administrator können Sie auch neue e-Mailadressen anlegen.

Das Admintool erreichen Sie über die Adresse https://mail8.netzwerkplan.de.

	NetzWe	erkPlan 🛲
Username	test@netzwerkplan.info	2
Password		
	Remember me Log in	Forgot password?

Hier melden Sie sich mit Ihrer e-Mailadresse und Ihrem Passwort an.

2. Nachrichten-Filter (Whitelist)

Über den Nachrichten-Filter lassen sich Nachrichten mit bestimmten Betreff, Absender oder Empfänger in beliebige Ordner verschieben. Über den Nachrichten-Filter können Sie auch eine Whitelist erstellen die sicherstellt das bestimmte Absender nicht in den Junk-Ordner verschoben werden.

Beispiel:

Im folgenden Beispiel wird über den Nachrichten-Filter eine Whitelist erstellt

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, wählen Sie im Drop-Down-Menü rechts oben "Nachrichten-Filter" aus.			
Quarantäne Webmail Contac	ts Kalender		test@netzwerkplan.info
Automatische Antwort Einstellungen	Profil Aktualisieren	n Sie Ihre persönlichen	 Einstellungen Nachrichten-Filter Ausloggen
Profil Sicherheit	Vorname		
Weiterleiten	Nachname		
	Sprache ?	deutsch	~
	Telefonnummer		
	Sekundäre E-Mail- Adresse ?	automation@netzwerkplan.d	4
	Altes Passwort	•••••	
	Neues Passwort	•••••	
	Neues Passwort wiederholen	•••••	
		Aktualisieren	
Anschließen wählen Sie im seitlich	nen Menü am linken Bildsch	irm Rand "Neuer Filter" aus	
Quarantäne Webmail Contac	ts Kalender		test@netzwerkplan.info
FILTER-SÄTZE	Noch keine Filter definiert		
+ Neuer Filter-Satz			
AKTIONEN			
✓ Filter-Satz aktivieren			

Nun öffnet sich folgendes Fenster. Sie können hier unter "Name" der Whitelist einen beliebigen Namen geben. Wir nennen Sie in diesem Beispiel "Whitelist"	Als nächstes können beliebig viele Felder mit Senderadressen hinzufügt werden. Um ein neues Senderfeld anzulegen drücken Sie den "+" Button rechts vom ersten Senderfeld. Abschließend klicken Sie auf den blauen "Erstellen" Button.
Neuer Filter	× Neuer Filter ×
Name Bedingungen Vergleichte Typ OAlle der folgenden OIrgendeines der folgenden OAlle Nachrichten Betreff V enthält V + Aktionen Verschlebe Nachrik Behalte lokale Kopie Schließen Erstellen	Name Whitelist Bedrgungen Vergleichte Typ Alle der folgenden @ legendeines der folgenden] Alle Nachrichten Sender = enthalt = kollege 1@example org = Sender = enthalt = kollege 2@example org = Adoren Verschiebe Nachricht nach = NBOX = + Behalte lokale Kopie Schlieben Erstaten
Nun sollte der neue Filter "Whitelist" angezeigt werder	n und aktiv sein
FILTER-SÄTZE Aktionen Name	Aktiv
roundcube (Aktiv)	st Ja
 + Neuer Filter-Satz AKTIONEN + Neuer Filter ✓ Filter-Satz aktivieren 	

Filterregel für alle Accounts einer Domain:

Sollen Regeln für alle Accounts einer Domain gelten, so logt man sich mit den Zugangsdaten des Domainadmins an. Alle Regeln, die durch den Domainadmin erstellt werden gelten für alle Accounts der entsprechenden Domain. Die Filterregeln werden genauso wie oben beschrieben angelegt.